# **DATENBLATT**

**DATASHEET** 




## **Koax-Leitung**

[Coaxial cable]

### perivox KX-RG58 PVC schwarz

[perivox KX-RG58 PVC black]

**MEDI-Art.Nr.** [PART-No.]: PV300101000



#### Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank [stranded wire, bare copper]		
Leiteraufbau [construction]:	Einzeldraht Ø 0,182mm [single wire Ø 0,182mm]		
Dielektrikum [dielectric]:	perilen®		
Aderdurchmesser [core diameter]:	2,95mm		
Aderanzahl [number of cores]:	1		
Schirmung [screening]:	CU Geflecht verz. opt.Bed. 94% [CU braid tpc. opt.cov. 94%]		
Mantelisolation [jacket insulation]:	perivin®		
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]		
Außendurchmesser [outer diameter]:	4,95mm		

#### Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 40,7000 Ohm/km bei [at] 20°C	
Temperaturbereich statisch[static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C	
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-15 bis [to] +70°C	
Biegeradius statisch [static bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [ x outer diameter]	
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	10,0 x Außendurchmesser [ x outer diameter]	
Brandlast [thermal load]:	495 kJ/m	
Gesamtgewicht [total weight]:	39,00 kg/km	

#### Bedruckung (weiss oder schwarz) [printing (white or black)]:

RG 58 C/U

# Erweiterte elektrische Werte [expand electrical values]:

Kapazität: [capacitance]	1 kHz nom. 105 pF/m ± 5%	Wellenwiderstand: [char. impedance]	1 MHz nom. 50 ± 2Ω

Dämpfung: 400 MHz nom. 41 dB/100m [attenuation]

#### Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

RoHS 2011 / 65 / EU	CREACH CEUK			MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47
800252	Artikel:		Stand:	DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page:	PV300101000		2023-02-28 11:00:54	
1 von/of 1	1 perivox KX-RG58 PVC schwarz		Dmitrik Eduard	

Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
Abweichungen bei Zukaufware möglich.
Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

This datasheet is not covered by technical change management.
This datasheet will not be updated.
The customer is resposible for examinating the suitability of the product for intended purpose.
Processing and installation only by qualified personnel.
Repurchased goods can differ.
Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.